

TOP GLIDE

Spray per il montaggio di pneumatici

- ✓ **Di semplice utilizzo**
- ✓ **Evapora senza lasciare residui**
- ✓ **Altamente versatile**
- ✓ **Non lascia macchie di sporco**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

TOP GLIDE può essere usato per montare e smontare componenti in gomma, riducendo la resistenza all'attrito. Top Glide facilita il processo di montaggio e smontaggio ed evapora via senza lasciare residui. Non permane alcuna macchia di sporco sulla superficie.

APPLICAZIONI:

Montaggio di pneumatici su cerchi, specialmente per:

- Profili bassi/gomme a terra
- Tirare cavi attraverso tubi e condotti
- Montaggio di tubi, tasselli di gomma, gommini per porte, coperture di gomma, silent block, etc.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Leggi e segui le istruzioni riportate sull'etichetta prima dell'uso. Porta la bomboletta spray a temperatura ambiente. La temperatura di lavorazione ideale va dai 5°C ai 30°C. Agita la bomboletta spray prima dell'uso. Applica la Top Glide in uno strato sottile. Si ottiene un livello di lubrificazione migliore una volta che il solvente è evaporato.

SPECIFICHE:

Base	Fluidi silicologici volatili, acqua, emulsionanti, conservanti e additivi anti-corrosione
Propellente	Propano/butano
Aspetto	Olio/grasso
Pressione (20°C)	4 bar
Tipologia di spruzzo	Nebbia ed emulsione grassa bianca
Aerosol generico non volatile	Circa l'1%
Tasso di applicazione (20°C)	Con 1 bomboletta spray si possono trattare circa 25-30 pneumatici di 14-16 pollici.
Densità (20°C)	Ca. 0,88 g/ml

Numero dell'articolo:	Colore:
1220	Trasparente

