

MS SPEED

LIJMEN EN KITTEN

- Extreem hoge aanvangshechting
- Isocyaan, oplosmiddel en siliconen vrij
- Neutrale, reukloze en snelle uitharding
- Permanent elastisch

PRODUCTBESCHRIJVING:

MS SPEED is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm met een extreem hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

TOEPASSINGEN:

MS Speed is speciaal ontwikkeld als universele lijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen, zoals: steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, RVS, HPL- en cementvezelplaten, en hout.

GEBRUIKSAANWIJZING:

De lijm met de hulp van de bijgeleverde V-naad nozzle in verticale rillen aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 á 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het verlijmen materiaal en ondergrond blijft. Niet aanbrengen met dotten! Door de hoge aanvangsterkte is ondersteunen tijdens de uitharding meestal niet noodzakelijk! Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij te zijn. Ondergronden goed ontvetten. Ondergronden vooraf altijd testen, MS Speed hecht perfect zonder primer op de meeste niet poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met een primer! (vraag naar info)

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor bewegingsvoegen
- Niet geschikt in combinatie met Chloor (zwembaden)



SPECIFICATIES:

100 % Modulus	N/mm ²	1,39 MPa
Extrusie waarde	2,5 mm/ 6,3 bar	20 g/min
Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Basis		Hybrid
Uithardingstijd	23°C/50% RH	2-3mm / 24 uur
Dichtheid		1,57 g/ml
Rek bij breuk		335%
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2 mm
Vorstbestendigheid transport		Tot-15°C
Shore-A hardheid	DIN 53505	55 Shore A
Huidvorming	23°C / 50% RH	15 min
Temperatuur bestendigheid		-40°C tot +90°C
Treksterkte	N/mm ²	2.20 MPa

Te verkrijgen in twee kleuren:

- Wit Artikelnummer: 3880
- Zwart Artikelnummer: 3881