

SPOT PRIMER

VERNICI-VERNICI E RIVESTIMENTI

- **Asciugatura veloce**
- **Eccellente copertura e proprietà di riempimento**
- **Adatto per spotrepair**
- **Ri-spruzzabile con tutti i sistemi di verniciatura**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

SPOT PRIMER è un primer di alta qualità ad asciugatura rapida per pretrattare superfici trattate e non trattate in metallo e molte materie plastiche.

Asciugatura veloce. Copertura e riempimento molto elevati. Buona protezione dalla corrosione. Facile da carteggiare, sia bagnato che asciutto. Da utilizzare come primer per saldatura.

APPLICAZIONE:

Primer adatto come pre-trattamento prima del rivestimento con resina alchidica, nitro-cellulosa, acrilato 1-K e vernici acriliche bicomponenti.

ISTRUZIONI:

Preparazione: la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la vecchia vernice sciolta e la ruggine, seguendo la carteggiatura della superficie.

Portare l'aerosol a temperatura ambiente. La temperatura ideale di lavorazione è compresa tra 15 e 25 ° C. Prima dell'uso agitare bene l'aerosol e prelevare prima un campione.

